



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PN-EN 1062-1:2005

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: KOFATERM.
2. Nazwa handlowa towaru : KOFATERM.
3. Oznaczenie typu wyrobu : KOFATERM OUTDOOR PAINT.
4. Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta :
KOFATERM OUTDOOR PAINT farba termorefleksyjna przeznaczona do zastosowania ochronnego, termoizolacyjnego i termorefleksyjnego do powierzchni zewnętrznych.
5. Producent: KOFARB Sp. z o. o., 42-200 Częstochowa ul. Jagiellońska 85/87
6. Norma wyrobu : PN-EN 1062-1:2005 – Wodne wyroby i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton.
7. Norma wyrobu : ASTM E903, ASTM G173-03 –TSR – oznaczenie całkowitego współczynnika odbicia promieniowania słonecznego.

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Deklarowane właściwości użytkowe |
|--|----------------------------------|
| TSR -Oznaczenie współczynnika odbicia promieniowania słonecznego | 90,69% |
| Połysk oznaczany przy kącie pomiaru, GU 20° 60° 85° | Mat |
| Wielkość ziarna/granulacja,% | 95µ Granulacja drobna |
| Współczynnik przenikania pary wodnej przez swobodną powłokę. Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza. Współczynnik oporu dyfuzyjnego względnego. (PN-EN 1062-1:2005) | Kategoria V ₂ średni |
| Przepuszczalność wody | Kategoria W ₃ mała |
| Przepuszczalność ditlenku węgla. Opór dyfuzyjny względny. | Kategoria C ₁ |
| Zawartość lotnych związków organicznych VOC, g/l | 5,5 |
| pH | 8,8 |
| Zawartość składników stałych | 82-83 % |
| PZH atest B.BK.60111.0251.2022 | TAK |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Częstochowa 17.04.2023 r.

W imieniu producenta podpisał :

Prezes Zarządu

Robert Koza

KOFARB Sp. z o.o.
42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Jagiellońska 85/87
Regon 243067929, NIP 5732843373